

NANO WL

ILLUMINATORE A LED LUCE BIANCA



IDEALE PER DISTANZE BREVI

Disponibile in 4 angoli di diffusione, per illuminare fino a 60 metri.

PLUG & PLAY

L'alimentatore integrato rende l'installazione immediata, senza la necessità di una scatola esterna.

PRONTO PER IL MONTAGGIO

Può essere facilmente installato su qualsiasi custodia o a parete. Supporto incluso.

SMART DESIGN

Il corpo in alluminio pressofuso consente un'ottimale dissipazione del calore e la massima durata dei LED



tekno system[®]
Italian design for CCTV since 1979

Tekno System S.p.A.
Via Rostoncello, 1 - 36010 Carrè - Italy
Phone: +39 0445 314324 | Fax: +39 0445 314319
Email: info@teknosystem.eu | Web: www.teknosystem.eu

rev. 140115

Page 1 / 2

MODELLI

CODICE	Angolo di Emissione	Distanza Massima	Alimentazione Integrata
NANO 15 WL	15°	60 m	230 VAC
NANO 30 WL	30°	30 m	230 VAC
NANO 60 WL	60°	15 m	230 VAC
NANO 120 WL	120°	8 m	230 VAC

PRODOTTI CORRELATI

CR2	Interruttore crepuscolare regolabile	
-----	--------------------------------------	---

DATI TECNICI

GENERALE

- LED SMT ad alta efficienza
- LED MTBF: 50.000 ore
- Collimatore ottico del fascio in policarbonato
- Temperatura colore: 6000 K
- Flusso luminoso: circa 340 lumen
- Corpo radiante in alluminio pressofuso e tecnopolimeri

MECCANICA

- Dimensioni: vedere disegni
- Peso: 0,8 Kg
- Modelli disponibili: vedere tabella
- 1 cavo di alimentazione (2 m; precablato)

ELETTRICO

- Alimentatore integrato: 230 VAC
- Potenza: 4,5 W

AMBIENTE

- Per interno ed esterno
- IP66 (EN60529)
- Temperatura di esercizio: -40 °C /+ 50 °C
- RoHS
- CE

DIMENSIONI

